

MATERIALBESKRIVELSE

Projektnr: **23863**

Dato: **2023-03-29**



https://configurator.mellbyhome.com/apps/?project_number=5381_23863JohnnyOland&franchise=201

(Link til modellen i iArchitect. Eller kopier URL'en og indsæt den i en browser.)

		Hus Isolerat
		Sadeltag 22 gr
		Snezone: 2,5
Bygningsdel	Beskrivelse	
	Udvendig bredde (gavl): 7,48 m Udvendig længde: 9,69 m Bygningsareal: 72 m² Brede på karmens ydermål (= betonplade): 7,39 m Længde på karmens ydermål (= betonplade): 9,60 m Bygningshøjde (ved tagfod): 2,98 m Ryghøjde: 4,56 m Opholdsstue: 63 m² Indvendig loftshøjde: 2,49 m	
Ydervægge	Væg med 145 mm bærende træramme, vindskærm og ventilationslægter. Leveres i hovedsageligt 1200 mm brede vægbløkke. Udvendig beklædning af træplade trukket ned 25 mm under bundregelen. Lodret skinnepanel med affaset kant, 22x145 mm (synligt 132 mm).	Væghøjde: 2,53 m
Isolering ydervægge	Ydervægge (ikke loftrum) leveres med isolering, tykkelse tilpasset forskrifter, samt plastfolie monteret i vægbløkke. Indvendig beklædning af 12 mm spånplade og 13 mm gipsplader leveres løst. Ekstra vægisolering 70 mm med studs 45x70 mm, leveres løst.	Samlet vægisoleringstykkelse: 215 mm
Primer	Alle paneler inklusiv endetømmer males én gang inden sømning med Ekta muddermaling rød. Liner, forruder og andre tilbygninger leveres umalet. Udhæng, tagudhæng (tagspærsben og underside råplade) samt underlofter og søjler til carport grundes ikke. Efterbehandling af maling bør udføres, så snart vejret tillader det for de bedste resultater. En umalet overflade skal grundes indenfor 2 måneder og en grundet overflade skal slibes indenfor 6 måneder fra levering, for at garantien gælder.	

MATERIALBESKRIVNING

Projektnr: **23863**

Datum: **2023-03-29**

Hoveddør Plan 1 Plan 1	Nedenstående låger medfølger med placering iht. billeder. Elite vindue Vinduesdør Original Alu. B:1,0 H:2,1 m, Helglasset, Lamineret 2 sider, hvid (S0502-Y), U-værdi 1,0. Ekodoor Oslo 1017, klart glas, hvid (S0502-Y). U-værdi 1,1. B: 1,0m H: 2,1m. Døre er monteret, tryk med låseknop medfølger kun til vinduesdøre.	Hængende		1 st 1 st
		Venstre		
		Højre		
Vindue Plan 1 Plan 1 Plan 1 Plan 1	Ramme og ramme hvid (S0502-Y), placeret iht. billeder. Elite vindue Original Alu, drejevindue 3-glas U-værdi klasse 1,0 Elite vindue Original Alu, Fast ramme, Lamineret glas 2 sider, U-værdi klasse 0,9 Elitevindue Original Alu, pivotvindue 3-glas U-værdi klasse 1.0 Elitevindue Original Alu, pivotvindue 3-glas U-værdi klasse 1.0 Vinduer er komplet monteret i vægbløkke.	Bredde	Højde	2 st 2 st 1 st 3 st
		0,5	1,2	
		0,9	2	
		0,9	0,9	
		0,9	1,2	
Tin	Tin til evt vinduer og døre.	Farve:		Hvid
Skillevæg	Plan 1: Skillevæg med 70 mm karmramme med spånplade og gipsplade på begge sider. Der medfølger 70 mm isolering til skillevægge.			17,0 m
Indvendig dør	Ikke inkluderet			
Tag-dækning	Benders, Palema 2-kupig benderit, betongpannor. Upplyfta på tak.	Farve:		Murstensrød
Ekstra loft	Sadeltagspær. Cantilever træspær, der er CE mærket. Åben udhæng med rå spær. Undertag af 20 mm rå lægteskodder og underlag. Stuk tilpasset udvalgt tagbelægning indgår i faldende længder.	Taghældning i grader:		22 gr Snezone: 2,5
Isolering loft	Til loft (mod loftsrum) leveres indvendig beklædning af 13 mm gipsplader, tyndvægget 28x70 mm og plastfolie. Løsuld 400 mm er forudsat til beregning af U-middel. OBS! IKKE INKLUDERET			
Vindskiver	Forruder lavet af træ i faldende længder. Dækplade mellem vindplade og tagbeklædning af varmgalvaniseret og formalet stålplade. (Farvevalg: Hvid, Sort, Sølv PL45) Farve:			Vit
Tag-afvanding	Plantag tagrender og nedløb med pladeudkastere og tagrendekroge. Afløb placeres fortrinsvis ved væghjørner. Max 10 m tagrende pr. nedløbsrør.			Vit
Øvrigt	Befæstelser, skruer og søm medfølger. Materiale til vindstabilisering medfølger. Isoleret loftslåge med stige 540x1130 mm. Byggetilladelsesdokumenter (situationsplan, teknisk beskrivelse og forslag til kontrolplan) medfølger			
Grund	Sættet er designet til fastgørelse i beton:			0,00 m

MATERIALEBESKRIVELSE

Projektnr: **23863**

Dato: **2023-03-29**

U-midler	Udvalgt isolering i vægge, tag og fundament giver sammen med vinduer og døre en isolerende U-værdi:	0,21 W/m² K
Brandklasse	Afstand til nærliggende bygning kendes ikke, så eventuelle krav opfyldes af bygherren. (Isoleringssættet gør, at vægge opfylder brandbeskyttelseskravet EI30.)	
Ikke inkluderet materiale.	Følgende der måtte være vist på tegninger er IKKE inkluderet i denne aftale: Våbenhus/entré, tagsikring, altan, trapper, skydedør i hus, indvendig dør og alt inventar. Krav til vådrumskonstruktion er ikke medtaget. Løst af kunde.	
Bemærkning	Ret til ændring af designet forbeholdes.	
Gul markeret	= Tilpasset design, kan resultere i op til 4-6 ugers forlænget leveringstid.	

Denne materialebeskrivelse er godkendt og gælder inden tegning. (Gælder ikke billeder ovenfor)